

Wasserschläuche

GOLDSCHLANGE®

Artikel-Nummer	Innen-Ø		Wandstärke	Betriebsdruck	Biegeradius
	mm	Zoll			
1090062100	10	3/8	3,6	30	45
1090062105	13	1/2	3,9	30	50
1090062110	16	5/8	3,6	25	70
1090062115	19	3/4	4,4	25	80
1090062120	22	7/8	4,5	20	100
1090062125	25	1	4,5	20	110
1090062130	32	1 1/4	5,5	12	175
1090062135	38	1 1/2	6,5	12	250
-	45	1 3/4	7,5	10	290
1090062140	50	2	7,5	10	300



GOLDSCHLANGE®

Der Hochleistungs-Wasser- und Reinigungsschlauch ist ein Markenartikel höchster Qualität. Er ist robust, nahezu unverwundlich, langlebig, mit größtmöglichem Gebrauchsnutzen. Seine CR-Außenschicht ist öl-, fett- und chemikalienbeständig. GOLDSCHLANGE® ist unempfindlich gegen Ozon und UV-Strahlung. Auch ist er überfahrbar, knick- und stoßfest.

Temperaturbereich: -30°C bis +100°C, kurzfristig bis + 110°C.

ET-CORD

Artikel-Nummer	Abmessung	Betriebsdruck
	Zoll / mm	
1090056310	1/2 = 13 x 3,5	20
1090056311	3/4 = 19 x 4,0	20
1090056312	1 = 25 x 4,5	20
1090056313	1 1/4 = 32 x 6,0	15



ET-CORD

Decke und Seele in EPDM-Qualität, schwarz, bis NW 25 mit roten Kennstreifen, sehr gute Alterungs- und Witterungsbeständigkeit, beständig gegen Meerwasser, Heißwasser, Wasser mit diversen Reinigungsmittelzusätzen, Salzlösungen, **Temperaturbereich:** -30°C bis +100°C, kurzfristig bis +120°C.

TRIX ROTSTRAHL®

Artikel-Nummer	Innen-Ø		Wandstärke	Betriebsdruck	Biegeradius
	mm	Zoll			
1090062300	13	1/2	3,0	20	46
-	16	5/8	3,5	20	60
1090062303	19	3/4	4,0	20	65
-	22	7/8	4,5	20	70
1090062310	25	1	4,5	20	110
-	28	1 1/8	5,0	15	120
-	30	1 3/16	5,5	15	140
1090062315	32	1 1/4	5,5	15	150
-	35	1 3/8	5,5	15	180
1090062320	38	1 1/2	6,0	15	200
-	40	1 9/16	6,0	15	240
-	42	1 5/8	6,0	10	250
-	50	2	7,0	10	300



TRIX ROTSTRAHL®

Durch seine Auslegung und Konstruktion ist er hochflexibel und robust, ozon- und witterungsbeständig. Innen- und Außenschicht aus EPDM. **Temperaturbereich:** -40°C bis +100°C.